








## РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ 3D СИСТЕМЫ STARS

Скрытые петли с 3D регулировкой S.T.A.R.S







|       |       |           |      |
|-------|-------|-----------|------|
| 1131s | 1130s | 1030 inox | 1329 |
| 1230s | 1129  | 1330s     | 1430 |





**Скрытые  
петли  
с 3D регулировкой  
S.T.A.R.S**

**Регулировка по вертикали:**





- Ослабить гайки регулировочного узла петли на дверной коробке
- Выставить дверь по высоте
- Затянуть гайки

**Регулировка по горизонтали:**

- Ослабить гайки регулировочного узла петли на дверном полотне
- С помощью шестигранного ключа отрегулировать положение дверного полотна по горизонтали
- Затянуть гайки

**Регулировка по глубине:**

- Ослабить верхнюю гайку на регулировочном узле петли установленной в дверном полотне
- С помощью шестигранника установить регулировочный винт на требуемую глубину.
- Затянуть гайку
- Тот же порядок действий произвести с нижней гайкой регулировочного узла петли установленной в дверное полотно.

**Регулировка по глубине:**

- Ослабить верхнюю гайку на регулировочном узле петли установленной в дверную коробку
- С помощью шестигранника установить регулировочный винт на требуемую глубину.
- Затянуть гайку
- Тот же порядок действий произвести с нижней гайкой регулировочного узла петли установленной в дверную коробку

